

mit CAGE CLAMP COMPACT-  
Anschluß für TS 35, Serie 870  
Frontverdrahtung

0,08-2,5/4 mm<sup>2</sup> „f“ ④  
500 V/6 kV/3 ①

24 A

AWG 28-12  
300 V, 20 A  
300 V, 25 A

Klemmenbreite 5 mm



0,08-2,5/4 mm<sup>2</sup> „f“ ④  
800 V/8 kV/3 ①



24 A

AWG 28-12

Klemmenbreite 5 mm



- ① 800 V = Bemessungsspannung  
8 kV = Bemessungs-Stoßspannung  
3 = Verschmutzungsgrad
- ② Beachten Sie bitte die  
Anwendungstechnischen Hinweise
- ③ Für EEx i-Anwendungen geeignet
- ④ max. Isolierungsdurchmesser 4,4 mm



**Beschreibung**

Doppelklemmen,  
für TS 35  
Aufdruck

EG	OG
-	-
blau	-
-	blau
-	-
grün-gelb	blau
grün-gelb	-

**Bestellnummer**

**Durchgangs-/  
Durchgangsklemmen**  
Gehäusefarbe grau  
L/L **870-501**  
N/L **870-502**  
L/N **870-503**  
Gehäusefarbe blau  
N/N **870-504** ③

**Schutzleiter-/  
Durchgangsklemmen,**  
Gehäusefarbe grau  
PE/N **870-517**  
PE/L **870-527**

**Bestellnummer**











**4-Leiter-Schutzleiterklemme,**  
intern gebrückt  
Gehäusefarbe grün-gelb  
PE/PE **870-507**

**4-Leiter-Durchgangsklemme,**  
intern gebrückt  
Gehäusefarbe grau,  
Leitereinführung violett bedruckt  
L/L **870-508**

**4-Leiter-Durchgangsklemmen,**  
intern gebrückt  
Gehäusefarbe grau,  
Leitereinführung violett bedruckt  
N/N **870-509** ③

**Zubehör**

	<b>Abschluß- und Zwischenplatte</b>	2 mm dick grau <b>870-518</b> orange <b>870-519</b>	2 mm dick grau <b>870-518</b> orange <b>870-519</b>
	<b>Isolierungs-Stop</b> , ② weiß 5 St./Strang lichtgrau dunkelgrau	0,08-0,2 mm <sup>2</sup> <b>280-470</b> 0,25-0,5 mm <sup>2</sup> <b>280-471</b> 0,75-1 mm <sup>2</sup> <b>280-472</b>	0,08-0,2 mm <sup>2</sup> <b>280-470</b> 0,25-0,5 mm <sup>2</sup> <b>280-471</b> 0,75-1 mm <sup>2</sup> <b>280-472</b>
	<b>Kammbrücker</b> , lichtgrau, isoliert, I <sub>N</sub> 18 A	2-fach <b>870-402</b> 3-fach <b>870-403</b> 4-fach <b>870-404</b> 5-fach <b>870-405</b> 10-fach <b>870-410</b>	2-fach <b>870-402</b> 3-fach <b>870-403</b> 4-fach <b>870-404</b> 5-fach <b>870-405</b> 10-fach <b>870-410</b>
	<b>Kammbrücker</b> , lichtgrau, isoliert, I <sub>N</sub> 18 A	von 1 auf 3 <b>870-433</b> von 1 auf 4 <b>870-434</b> von 1 auf 5 <b>870-435</b> von 1 auf 10 <b>870-440</b>	von 1 auf 3 <b>870-433</b> von 1 auf 4 <b>870-434</b> von 1 auf 5 <b>870-435</b> von 1 auf 10 <b>870-440</b>
	<b>WMB-Multibeschriftungs- system</b> , paßt in Mini-WSB- Beschriftungsaufnahmen	alle unter Bestellnummer 209-... aufgeführten Aufdrucke (5 mm breit) sind mit den gleichen Bestellnummer-Endziffern für WMB-Karten der Baureihe 793-... lieferbar	
	<b>Mini-WSB-Schnellbez.- Karte</b> , 10 Str./10 Schilder, weiß, schwarzer Aufdruck		

<p>mit CAGE CLAMP COMPACT-Anschluß für TS 35, Serie 870 Frontverdrahtung</p>	<p>0,08-2,5/4 mm<sup>2</sup> „f“ ④ 500 V/6 kV/3 ①</p> <p><b>24 A</b></p> <p>AWG 28-12 300 V, 20 A 300 V, 25 A</p> <p>Klemmenbreite 5 mm</p>  6-7 mm	<p>0,08-2,5/4 mm<sup>2</sup> „f“ ④ 800 V/8 kV/3 ①</p> <p><b>24 A</b></p> <p>AWG 28-12</p> <p>Klemmenbreite 5 mm</p>  6-7 mm																																							
<p>① 800 V = Bemessungsspannung 8 kV = Bemessungs-Stoßspannung 3 = Verschmutzungsgrad</p> <p>② Beachten Sie bitte die Anwendungstechnischen Hinweise</p> <p>③ Für EEx i-Anwendungen geeignet</p> <p>④ max. Isolierungsdurchmesser 4,4 mm</p>	 <p style="text-align: center;">← 91 mm →</p> <p style="text-align: right;">↑ 40 mm ↓</p>	 <p style="text-align: center;">← 91 mm →</p> <p style="text-align: right;">↑ 40 mm ↓</p>																																							
<p><b>Beschreibung</b></p> <p><b>3-Leiter-Doppelstockklemmen, für TS 35</b></p> <table border="1" data-bbox="132 835 515 1099"> <tr> <td>Aufdruck</td> <td>EG</td> <td>OG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>blau</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>grün-gelb</td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td></td> <td>grün-gelb</td> <td>-</td> </tr> </table>	Aufdruck	EG	OG		-	-		blau	-		-	blau		-	-		grün-gelb	blau		grün-gelb	-	<p><b>Bestellnummer</b></p> <p><b>Durchgangs-/ Durchgangsklemmen</b> Gehäusefarbe grau</p> <table border="1" data-bbox="552 857 826 969"> <tr> <td>L/L</td> <td><b>870-531</b></td> </tr> <tr> <td>N/L</td> <td><b>870-532</b></td> </tr> <tr> <td>L/N</td> <td><b>870-533</b></td> </tr> </table> <p>Gehäusefarbe blau</p> <table border="1" data-bbox="552 947 826 969"> <tr> <td>N/N</td> <td><b>870-534</b> ③</td> </tr> </table> <p><b>Schutzleiter-/ Durchgangsklemmen,</b> Gehäusefarbe grau</p> <table border="1" data-bbox="552 1059 826 1099"> <tr> <td>PE/N</td> <td><b>870-535</b></td> </tr> <tr> <td>PE/L</td> <td><b>870-536</b></td> </tr> </table>	L/L	<b>870-531</b>	N/L	<b>870-532</b>	L/N	<b>870-533</b>	N/N	<b>870-534</b> ③	PE/N	<b>870-535</b>	PE/L	<b>870-536</b>	<p><b>Bestellnummer</b></p> <p><b>6-Leiter-Schutzleiterklemme,</b> intern gebrückt Gehäusefarbe grün-gelb</p> <table border="1" data-bbox="855 857 1145 880"> <tr> <td>PE/PE</td> <td><b>870-537</b></td> </tr> </table> <p><b>6-Leiter-Durchgangsklemme,</b> intern gebrückt Gehäusefarbe grau, Leitereinführung violett bedruckt</p> <table border="1" data-bbox="855 992 1145 1014"> <tr> <td>L/L</td> <td><b>870-538</b></td> </tr> </table> <p><b>6-Leiter-Durchgangsklemmen,</b> intern gebrückt Gehäusefarbe blau, Leitereinführung violett bedruckt</p> <table border="1" data-bbox="855 1126 1145 1149"> <tr> <td>N/N</td> <td><b>870-539</b> ③</td> </tr> </table>	PE/PE	<b>870-537</b>	L/L	<b>870-538</b>	N/N	<b>870-539</b> ③
Aufdruck	EG	OG																																							
	-	-																																							
	blau	-																																							
	-	blau																																							
	-	-																																							
	grün-gelb	blau																																							
	grün-gelb	-																																							
L/L	<b>870-531</b>																																								
N/L	<b>870-532</b>																																								
L/N	<b>870-533</b>																																								
N/N	<b>870-534</b> ③																																								
PE/N	<b>870-535</b>																																								
PE/L	<b>870-536</b>																																								
PE/PE	<b>870-537</b>																																								
L/L	<b>870-538</b>																																								
N/N	<b>870-539</b> ③																																								
<p><b>Zubehör</b></p>																																									
	<p><b>Abschluß- und Zwischenplatte</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>2 mm dick</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>grau</td> <td></td> <td><b>870-573</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>orange</td> <td></td> <td><b>870-574</b></td> <td></td> </tr> </table>	2 mm dick				grau		<b>870-573</b>		orange		<b>870-574</b>		<table border="1"> <tr> <td>2 mm dick</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>grau</td> <td></td> <td><b>870-573</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>orange</td> <td></td> <td><b>870-574</b></td> <td></td> </tr> </table>	2 mm dick				grau		<b>870-573</b>		orange		<b>870-574</b>															
2 mm dick																																									
grau		<b>870-573</b>																																							
orange		<b>870-574</b>																																							
2 mm dick																																									
grau		<b>870-573</b>																																							
orange		<b>870-574</b>																																							
	<p><b>Isolierungs-Stop, ②</b> weiß 5 St./Strang lichtgrau dunkelgrau</p>	<table border="1"> <tr> <td>0,08-0,2 mm<sup>2</sup></td> <td><b>280-470</b></td> </tr> <tr> <td>0,25-0,5 mm<sup>2</sup></td> <td><b>280-471</b></td> </tr> <tr> <td>0,75-1 mm<sup>2</sup></td> <td><b>280-472</b></td> </tr> </table>	0,08-0,2 mm <sup>2</sup>	<b>280-470</b>	0,25-0,5 mm <sup>2</sup>	<b>280-471</b>	0,75-1 mm <sup>2</sup>	<b>280-472</b>	<table border="1"> <tr> <td>0,08-0,2 mm<sup>2</sup></td> <td><b>280-470</b></td> </tr> <tr> <td>0,25-0,5 mm<sup>2</sup></td> <td><b>280-471</b></td> </tr> <tr> <td>0,75-1 mm<sup>2</sup></td> <td><b>280-472</b></td> </tr> </table>	0,08-0,2 mm <sup>2</sup>	<b>280-470</b>	0,25-0,5 mm <sup>2</sup>	<b>280-471</b>	0,75-1 mm <sup>2</sup>	<b>280-472</b>																										
0,08-0,2 mm <sup>2</sup>	<b>280-470</b>																																								
0,25-0,5 mm <sup>2</sup>	<b>280-471</b>																																								
0,75-1 mm <sup>2</sup>	<b>280-472</b>																																								
0,08-0,2 mm <sup>2</sup>	<b>280-470</b>																																								
0,25-0,5 mm <sup>2</sup>	<b>280-471</b>																																								
0,75-1 mm <sup>2</sup>	<b>280-472</b>																																								
	<p><b>Kammbrücker,</b> lichtgrau, isoliert, I<sub>N</sub> 18 A</p>	<table border="1"> <tr> <td>2-fach</td> <td><b>870-402</b></td> </tr> <tr> <td>3-fach</td> <td><b>870-403</b></td> </tr> <tr> <td>4-fach</td> <td><b>870-404</b></td> </tr> <tr> <td>5-fach</td> <td><b>870-405</b></td> </tr> <tr> <td>10-fach</td> <td><b>870-410</b></td> </tr> </table>	2-fach	<b>870-402</b>	3-fach	<b>870-403</b>	4-fach	<b>870-404</b>	5-fach	<b>870-405</b>	10-fach	<b>870-410</b>	<table border="1"> <tr> <td>2-fach</td> <td><b>870-402</b></td> </tr> <tr> <td>3-fach</td> <td><b>870-403</b></td> </tr> <tr> <td>4-fach</td> <td><b>870-404</b></td> </tr> <tr> <td>5-fach</td> <td><b>870-405</b></td> </tr> <tr> <td>10-fach</td> <td><b>870-410</b></td> </tr> </table>	2-fach	<b>870-402</b>	3-fach	<b>870-403</b>	4-fach	<b>870-404</b>	5-fach	<b>870-405</b>	10-fach	<b>870-410</b>																		
2-fach	<b>870-402</b>																																								
3-fach	<b>870-403</b>																																								
4-fach	<b>870-404</b>																																								
5-fach	<b>870-405</b>																																								
10-fach	<b>870-410</b>																																								
2-fach	<b>870-402</b>																																								
3-fach	<b>870-403</b>																																								
4-fach	<b>870-404</b>																																								
5-fach	<b>870-405</b>																																								
10-fach	<b>870-410</b>																																								
	<p><b>Kammbrücker,</b> lichtgrau, isoliert, I<sub>N</sub> 18 A</p>	<table border="1"> <tr> <td>von 1 auf 3</td> <td><b>870-433</b></td> </tr> <tr> <td>von 1 auf 4</td> <td><b>870-434</b></td> </tr> <tr> <td>von 1 auf 5</td> <td><b>870-435</b></td> </tr> <tr> <td>von 1 auf 10</td> <td><b>870-440</b></td> </tr> </table>	von 1 auf 3	<b>870-433</b>	von 1 auf 4	<b>870-434</b>	von 1 auf 5	<b>870-435</b>	von 1 auf 10	<b>870-440</b>	<table border="1"> <tr> <td>von 1 auf 3</td> <td><b>870-433</b></td> </tr> <tr> <td>von 1 auf 4</td> <td><b>870-434</b></td> </tr> <tr> <td>von 1 auf 5</td> <td><b>870-435</b></td> </tr> <tr> <td>von 1 auf 10</td> <td><b>870-440</b></td> </tr> </table>	von 1 auf 3	<b>870-433</b>	von 1 auf 4	<b>870-434</b>	von 1 auf 5	<b>870-435</b>	von 1 auf 10	<b>870-440</b>																						
von 1 auf 3	<b>870-433</b>																																								
von 1 auf 4	<b>870-434</b>																																								
von 1 auf 5	<b>870-435</b>																																								
von 1 auf 10	<b>870-440</b>																																								
von 1 auf 3	<b>870-433</b>																																								
von 1 auf 4	<b>870-434</b>																																								
von 1 auf 5	<b>870-435</b>																																								
von 1 auf 10	<b>870-440</b>																																								
	<p><b>WMB-Multibeschriftungssystem,</b> paßt in Mini-WSB-Beschriftungsaufnahmen</p>	<p>alle unter Bestellnummer 209-... aufgeführten Aufdrucke (5 mm breit) sind mit den gleichen Bestellnummer-Endziffern für WMB-Karten der Baureihe <b>793-...</b> lieferbar</p>																																							
	<p><b>Mini-WSB-Schnellbez.-Karte,</b> 10 Str./10 Schilder, weiß, schwarzer Aufdruck</p>																																								