
















<p>mit CAGE CLAMP COMPACT-Anschluß für TS 35, Serie 870 Frontverdrahtung</p>	<p>0,08-2,5/4 mm² „f“ ④ 500 V/6 kV/3 ①</p> <p>24 A</p> <p>AWG 28-12 300 V, 20 A 300 V, 25 A</p> <p>Klemmenbreite 5 mm</p>  6-7 mm	<p>0,08-2,5/4 mm² „f“ ④ 500 V/6 kV/3 ①</p> <p>24 A</p> <p>AWG 28-12 300 V, 20 A 300 V, 25 A</p> <p>Klemmenbreite 5 mm</p>  6-7 mm	<p>0,08-2,5/4 mm² „f“ ④ 800 V/8 kV/3 ①</p> <p>24 A</p> <p>AWG 28-12 300 V, 20 A 300 V, 25 A</p> <p>Klemmenbreite 5 mm</p>  6-7 mm
<p>① 800 V = Bemessungsspannung 8 kV = Bemessungs-Stoßspannung 3 = Verschmutzungsgrad</p> <p>② Beachten Sie bitte die Anwendungstechnischen Hinweise</p> <p>③ Für EEx i-Anwendungen geeignet</p> <p>④ max. Isolierendurchmesser 4,4 mm</p>			
<p>Beschreibung</p>	<p>Bestellnummer</p>	<p>Bestellnummer</p>	<p>Bestellnummer</p>
<p>Reihenklemme, für TS 35 und TS 15</p>	<p>2-Leiter-Durchgangsklemmen grau 870-901 blau 870-904 ③ orange 807-902</p>	<p>3-Leiter-Durchgangsklemmen grau 870-681 blau 870-684 ③ orange 807-682</p>	<p>4-Leiter-Durchgangsklemmen grau 870-831 blau 870-834 ③ orange 870-832</p>
			
<p>2-Leiter-Schutzleiterklemme grün-gelb 870-907 Klemme nicht brückbar!</p>	<p>3-Leiter-Schutzleiterklemme grün-gelb 870-687 Klemme nicht brückbar!</p>	<p>4-Leiter-Schutzleiterklemme grün-gelb 870-837 Klemme nicht brückbar!</p>	
<p>Zubehör</p>			
 <p>Abschluß- und Zwischenplatte Trennwand</p>	<p>grau orange 2 mm dick 870-923 870-924 2 mm dick 870-928 870-929</p>	<p>grau orange 2 mm dick 870-933 870-934 2 mm dick 870-946 870-947</p>	<p>grau orange 2 mm dick 870-943 870-944 2 mm dick 870-948 870-949</p>
 <p>Isolierungs-Stop, ② weiß 5 St./Strang lichtgrau dunkelgrau</p>	<p>0,08-0,2 mm² 280-470 0,25-0,5 mm² 280-471 0,75-1 mm² 280-472</p>	<p>0,08-0,2 mm² 280-470 0,25-0,5 mm² 280-471 0,75-1 mm² 280-472</p>	<p>0,08-0,2 mm² 280-470 0,25-0,5 mm² 280-471 0,75-1 mm² 280-472</p>
 <p>Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I_N 18 A</p>	<p>2-fach 870-402 3-fach 870-403 4-fach 870-404 5-fach 870-405 10-fach 870-410</p>	<p>2-fach 870-402 3-fach 870-403 4-fach 870-404 5-fach 870-405 10-fach 870-410</p>	<p>2-fach 870-402 3-fach 870-403 4-fach 870-404 5-fach 870-405 10-fach 870-410</p>
 <p>Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I_N 18 A</p>	<p>von 1 auf 3 870-433 von 1 auf 4 870-434 von 1 auf 5 870-435 von 1 auf 10 870-440</p>	<p>von 1 auf 3 870-433 von 1 auf 4 870-434 von 1 auf 5 870-435 von 1 auf 10 870-440</p>	<p>von 1 auf 3 870-433 von 1 auf 4 870-434 von 1 auf 5 870-435 von 1 auf 10 870-440</p>
 <p>WMB-Multibeschriftungssystem, paßt in Mini-WSB-Beschriftungsaufnahmen</p>	<p>alle unter Bestellnummer 209-... aufgeführten Aufdrucke (5 mm breit) sind mit den gleichen Bestellnummer-Endziffern für WMB-Karten der Baureihe 793-... lieferbar</p>		
 <p>Mini-WSB-Schnellbez.-Karte, 10 Str./10 Schilder, weiß, schwarzer Aufdruck</p>			