

mit CAGE CLAMP COMPACT-Anschluß für TS 35, Serie 870 Frontverdrahtung

0,08-2,5/4 mm<sup>2</sup> „f“ ④  
500 V/6 kV/3 ①

24 A

AWG 28-12  
300 V, 20 A  
300 V, 25 A

Klemmenbreite 5 mm



0,08-2,5/4 mm<sup>2</sup> „f“ ④  
800 V/8 kV/3 ①



24 A

AWG 28-12

Klemmenbreite 5 mm



- ① 800 V = Bemessungsspannung  
8 kV = Bemessungs-Stoßspannung  
3 = Verschmutzungsgrad
- ② Beachten Sie bitte die Anwendungstechnischen Hinweise
- ③ Für EEx i-Anwendungen geeignet
- ④ max. Isolierungsdurchmesser 4,4 mm



### Beschreibung

Dreistockklemmen, für TS 35

Aufdruck	EG	1. OG	2. OG
-	-	-	-
-	-	-	blau
weiß	blau	-	-
weiß	-	-	-
grün-gelb	blau	-	-
grün-gelb	-	-	-

### Bestellnummer

<b>Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemmen</b> Gehäusefarbe grau	L/L/L <b>870-551</b> L/L/N <b>870-553</b>
<b>Schirmleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemmen</b> , Gehäusefarbe grau	Schirm /N/L <b>870-558</b> Schirm /L/L <b>870-559</b>
<b>Schutzleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemmen</b> , Gehäusefarbe grau,	PE/N/L <b>870-567</b> PE/L/L <b>870-577</b>

### Bestellnummer

<b>6-Leiter-Schutzleiterklemme</b> , intern gebrückt Gehäusefarbe grün-gelb	PE/PE/PE <b>870-557</b>
<b>6-Leiter-Durchgangsklemme</b> , intern gebrückt Gehäusefarbe grau, Leitereinführung violett bedruckt	L/L/L <b>870-556</b>

### Zubehör

	<b>Abschluß- und Zwischenplatte</b>	2 mm dick grau <b>870-568</b> orange <b>870-569</b>	2 mm dick grau <b>870-568</b> orange <b>870-569</b>
	<b>Isolierungs-Stop</b> , ② weiß 5 St./Strang lichtgrau dunkelgrau	0,08-0,2 mm <sup>2</sup> <b>280-470</b> 0,25-0,5 mm <sup>2</sup> <b>280-471</b> 0,75-1 mm <sup>2</sup> <b>280-472</b>	0,08-0,2 mm <sup>2</sup> <b>280-470</b> 0,25-0,5 mm <sup>2</sup> <b>280-471</b> 0,75-1 mm <sup>2</sup> <b>280-472</b>
	<b>Kambrücker</b> , lichtgrau, isoliert, I <sub>N</sub> 18 A	2-fach <b>870-402</b> 3-fach <b>870-403</b> 4-fach <b>870-404</b> 5-fach <b>870-405</b> 10-fach <b>870-410</b>	2-fach <b>870-402</b> 3-fach <b>870-403</b> 4-fach <b>870-404</b> 5-fach <b>870-405</b> 10-fach <b>870-410</b>
	<b>Kambrücker</b> , lichtgrau, isoliert, I <sub>N</sub> 18 A	von 1 auf 3 <b>870-433</b> von 1 auf 4 <b>870-434</b> von 1 auf 5 <b>870-435</b>  von 1 auf 10 <b>870-440</b>	von 1 auf 3 <b>870-433</b> von 1 auf 4 <b>870-434</b> von 1 auf 5 <b>870-435</b>  von 1 auf 10 <b>870-440</b>
	<b>WMB-Multibeschriftungssystem</b> , paßt in Mini-WSB-Beschriftungsaufnahmen	alle unter Bestellnummer 209-... aufgeführten Aufdrucke (5 mm breit) sind mit den gleichen Bestellnummer-Endziffern für WMB-Karten der Baureihe 793-... lieferbar	
	<b>Mini-WSB-Schnellbez.-Karte</b> , 10 Str./10 Schilder, weiß, schwarzer Aufdruck		